Windows2000 ローカルエリア接続の DNS 設定確認方法

「スタート」-「設定」-「コントロールパネル」
 をクリックします。

🔁 жењенки 🐘 кер	
A 1478	A 240-94(917-7000) € A 70-90 S 809/1-808-41454-0.
D 241ASHIDI.CAPB	

「ネットワークとダイアルアップ接続」をクリックします。



 「ローカルエリア接続」を右クリックし、プロパ ティをクリックします。



 ローカルエリア接続のプロパティの画面が表示されますので、「インターネットプロトコル (TCP/IP)」を選択しプロパティをクリックします。

カル エリア構造のプロパティ	3
1.12	
接続の方法	
intel 21140 Based PCI Fast Ethernet Adapter	
	(48:60(C))
チェックマークがオンになっているコンポーネントがこの構成でき	明されていますのと
	100.00000000
Minimum キャドノーク用クライアント  C Minimum キャドノーク	
マインターネット プロトコル (TCP/IP)	
インストールの. 新聞和しの	70/行(19)
昆明	Non-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the
・説明 伝達影響プロトコル/インターネットプロトコル。相互接続 ネットワーク提取通信を提供する、設定のワイドエリアネ	されたさまさまな。
1規制 伝送規模プロトコル/インターネットプロトコル。相互接続 ネットワーク構成の通信を提供する、既定のワイドエリアネ ルです。	されたさまざまな ットワーク フロトコ
説明 伝送無限プロトコル/インターネットプロトコル、相互接続 ネットワーク増加の通信を提供する、既定のワイドエリアネ ルです。 「 接続時にタスク バーにアイエンを表示する/W	されたさまでまた ットワーク フロトコ
<ul> <li>説明 伝達無難プロトコル/インターネット プロトコル。相互接続 ネットワーク増加の通信を提供する、既定のワイドエリアネ ルです。</li> <li>「 接続時年に歩えり バーにアイコンを表示する/他)</li> </ul>	されたさまちまた ットワーク フロトコ

インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティ
画面が表示されますので、画面下部の DNS 設定
を確認してください。

「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」になっている場合は変更する必要はありません。

אין מערפאראיז אין אביר דר אין אראיין אין אין אין אין אין אין אין אין אין	74	9
žR		
ネットワークでこの経緯がサポートされて きます。サポートされていない場合は、ネ ていたちに、	いる場合は、P 設定を自動的に取得することが (ットワーツ管理剤に適切な) P 設定を開始(合わけ	C+U
○ P アドレスを自動的に取得する。 ○ 次の P アドレスを使うる □ マットレスの	¢	
+32++ 3150.5		
デフォルトゲートウェイロト		
「 DNS サーバーのアドレスを自動 「 法の DNS サーバーのアドレスを	9(8)975(B) 875)	
(119-01-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1		
	them of the	_
	OK **>t	16

以下のように優先 DNS サーバーが 210.224.87.5、代替 DNS サーバーが 210.224.87.8 になっている場合は優先 DNS サーバーを 219.99.168.111、代替 DNS サーバー を 219.99.168.112 に変更してください





and the second state of the second state and				
○ IP PFレスを自動的に取得する(2)				
<ul> <li>(水の) P アドレスを使うない</li> <li>(P アドレスを)</li> </ul>	192	168	D	101
H74++ 72500	255	255	255	0
デフォルト ゲートウェイ ①〉	192	168	0	1
C DES	aid a the			1
(* )次の DNS サーバーのアドレスを使う		-		-
優先 DNG サーバー@2	219	99	168	111
(代替 DNS サーバー(A)	219	99	168	112

## 確認できましたらプロパティ画面を「OK」または 「×」ボタンで閉じます